

EM-LM-08-60-KW-KVG T8 LED-Leuchtmittel 60cm kw

proXlight® Produkte-Datenblatt

T8 LED-Leuchtmittel "Retrofit" KVG

60cm, 8 Watt, kaltweiss, opal

Montageart: Ersatz Leuchtmittel

Geeignete Vorschaltgeräte: KVG/VVG

Leistung: 8W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 800lm

Farbtemperatur: kaltweiss

Farbwiedergabe: >80

Abstrahlwinkel: 160°

Dimmbar: Nein

Dimension: 600mm

Material: Kunststoff

Gehäusefarbe: weiss

Schutzart: IP20


Inkl. LED-Starter

Artikelbezeichnung: EM-LM-08-60-KW-KVG


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX®
Öffnen in [Relux](#)
Download [EULUMDAT](#)



EM-LM-08-60-NW-KVG T8 LED-Leuchtmittel 60cm nw

proXlight® Produkte-Datenblatt

T8 LED-Leuchtmittel "Retrofit" KVG

60cm, 8 Watt, neutralweiss, opal

Montageart: Ersatz Leuchtmittel

Geeignete Vorschaltgeräte: KVG/VVG

Leistung: 8W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 800lm

Farbtemperatur: neutralweiss

Farbwiedergabe: >80

Abstrahlwinkel: 160°

Dimmbar: Nein

Dimension: 600mm

Material: Kunststoff

Gehäusefarbe: weiss

Schutzart: IP20


Inkl. LED-Starter

Artikelbezeichnung: EM-LM-08-60-NW-KVG


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



EM-LM-12-90-NW-KVG T8 LED-Leuchtmittel 90cm nw

proXlight® Produkte-Datenblatt

T8 LED-Leuchtmittel "Retrofit" KVG

90cm, 12 Watt, neutralweiss, opal

Montageart: Ersatz Leuchtmittel

Geeignete Vorschaltgeräte: KVG/VVG

Leistung: 12W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 1'570lm

Farbtemperatur: neutralweiss

Farbwiedergabe: >80

Abstrahlwinkel: 160°

Dimmbar: Nein

Dimension: 900mm

Material: Kunststoff

Gehäusefarbe: weiss

Schutzart: IP20


Inkl. LED-Starter

Artikelbezeichnung: EM-LM-12-90-NW-KVG


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX®
Öffnen in [Relux](#)
Download [EULUMDAT](#)



EM-LM-11-60-KW-EVG T8 LED-Leuchtmittel 60cm kw

proXlight® Produkte-Datenblatt

T8 LED-Leuchtmittel "Retrofit" EVG

60cm, 11 Watt, kaltweiss, opal

Montageart: Ersatz Leuchtmittel

Geeignete Vorschaltgeräte: KVG/VVG

Leistung: 10.5W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 1'050lm

Farbtemperatur: kaltweiss

Farbwiedergabe: >80

Abstrahlwinkel: 160°

Dimmbar: Nein

Dimension: 600mm

Material: Kunststoff

Gehäusefarbe: weiss

Schutzart: IP20


Inkl. LED-Starter

Artikelbezeichnung: EM-LM-11-60-KW-EVG


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX®
Öffnen in [Relux](#)
Download [EULUMDAT](#)



EM-LM-14-120-KW-EVG T8 LED-Leuchtmittel 120cm kw

proXlight® Produkte-Datenblatt

T8 LED-Leuchtmittel "Retrofit" EVG

120cm, 14 Watt, kaltweiss, opal

Montageart: Ersatz Leuchtmittel

Geeignete Vorschaltgeräte: EVG¹⁾

Technologie: LED

Leistung: 14W

Spannung: 230VAC

Lichtausbeute: >150lm/W

Lichtstrom: 2'100lm

Farbtemperatur: kaltweiss

Farbwiedergabe: >80

Abstrahlwinkel: 160°

Dimmbar: Nein

Dimension: 1'200mm

Material: Kunststoff

Gehäusefarbe: weiss

Schutzart: IP20

Artikelbezeichnung: EM-LM-14-120-KW-EVG

¹⁾ Kompatibel mit >80% aller marktüblichen EVG (nicht KVGV/VVG). Testen Sie vorab bitte die Funktion, wir stellen Ihnen gerne kostenlose Muster zur Verfügung.


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)




EM-LM-14-120-KW-KVG T8 LED-Leuchtmittel 120cm kw

proXlight[®] Produkte-Datenblatt

**T8 LED-Leuchtmittel "Retrofit" KVG
120cm, 14 Watt, kaltweiss, opal**

Montageart: Ersatz Leuchtmittel

Geeignete Vorschaltgeräte: KVG/VVG

Leistung: 14W

Spannung: 230VAC

Lichtausbeute: >150lm/W

Lichtstrom: 2'100lm

Farbtemperatur: kaltweiss

Farbwiedergabe: >80

Abstrahlwinkel: 160°

Dimmbar: Nein

Dimension: 1'200mm

Material: Kunststoff

Gehäusefarbe: weiss

Schutzart: IP20

Inkl. LED-Starter

Artikelbezeichnung: EM-LM-14-120-KW-KVG


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX[®]

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



EM-LM-15-120-NW-KVG T8 LED-Leuchtmittel 120cm nw

proXlight® Produkte-Datenblatt

**T8 LED-Leuchtmittel "Retrofit" KVG
120cm, 15 Watt, neutralweiss, opal**

Montageart: Ersatz Leuchtmittel

Geeignete Vorschaltgeräte: KVG/VVG

Leistung: 15W

Spannung: 230VAC

Lichtausbeute: >150lm/W

Lichtstrom: 2'500lm

Farbtemperatur: neutralweiss

Farbwiedergabe: >80

Abstrahlwinkel: 160°

Dimmbar: Nein

Dimension: 1'200mm

Material: Kunststoff

Gehäusefarbe: weiss

Schutzart: IP20


Inkl. LED-Starter

Artikelbezeichnung: EM-LM-15-120-NW-KVG


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)




EM-LM-16-120-KW-EVG T8 LED-Leuchtmittel 120cm kw

proXlight® Produkte-Datenblatt

T8 LED-Leuchtmittel "Retrofit" EVG

120cm, 16 Watt, kaltweiss, opal

Montageart: Ersatz Leuchtmittel

Geeignete Vorschaltgeräte: EVG¹⁾

Technologie: LED

Leistung: 16W

Spannung: 230VAC

Lichtausbeute: >150lm/W

Lichtstrom: 2'500lm

Farbtemperatur: kaltweiss

Farbwiedergabe: >80

Abstrahlwinkel: 160°

Dimmbar: Nein

Dimension: 1'200mm

Material: Kunststoff

Gehäusefarbe: weiss

Schutzart: IP20

Artikelbezeichnung: EM-LM-16-120-KW-EVG

¹⁾ Kompatibel mit >80% aller marktüblichen EVG (nicht KVG/VVG). Testen Sie vorab bitte die Funktion, wir stellen Ihnen gerne kostenlose Muster zur Verfügung.


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



EM-LM-16-120-KW-KVG T8 LED-Leuchtmittel 120cm kw

proXlight® Produkte-Datenblatt

T8 LED-Leuchtmittel "Retrofit" KVG

120cm, 16 Watt, kaltweiss, opal

Montageart: Ersatz Leuchtmittel

Geeignete Vorschaltgeräte: KVG/VVG

Leistung: 16W

Spannung: 230VAC

Lichtausbeute: >150lm/W

Lichtstrom: 2'500lm

Farbtemperatur: kaltweiss

Farbwiedergabe: >80

Abstrahlwinkel: 160°

Dimmbar: Nein

Dimension: 1'200mm

Material: Kunststoff

Gehäusefarbe: weiss

Schutzart: IP20


Inkl. LED-Starter

Artikelbezeichnung: EM-LM-16-120-KW-KVG


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss



EM-LM-19-150-KW-KVG T8 LED-Leuchtmittel 150cm kw

proXlight® Produkte-Datenblatt

T8 LED-Leuchtmittel "Retrofit" KVG

150cm, 20 Watt, kaltweiss, opal

Montageart: Ersatz Leuchtmittel

Geeignete Vorschaltgeräte: KVG/VVG

Technologie: LED

Leistung: 19W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 2'200lm

Farbtemperatur: kaltweiss

Farbwiedergabe: >80

Abstrahlwinkel: 160°

Dimmbar: Nein

Dimension: 1'500mm

Material: Kunststoff

Gehäusefarbe: weiss

Schutzart: IP20

Inkl. LED-Starter

Herstellergarantie: 5 Jahre

Artikelbezeichnung: EM-LM-19-150-KW-KVG


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



EM-LM-20-150-KW-EVG T8 LED-Leuchtmittel 150cm kw

proXlight[®] Produkte-Datenblatt

T8 LED-Leuchtmittel "Retrofit" EVG

150cm, 20 Watt, kaltweiss, opal

Montageart: Ersatz Leuchtmittel

Geeignete Vorschaltgeräte: EVG¹⁾

Technologie: LED

Leistung: 20W

Spannung: 230VAC

Lichtausbeute: >150lm/W

Lichtstrom: 3'100lm

Farbtemperatur: kaltweiss

Farbwiedergabe: >80

Abstrahlwinkel: 160°

Dimmbar: Nein

Dimension: 1'500mm

Material: Kunststoff

Gehäusefarbe: weiss

Schutzart: IP20

Artikelbezeichnung: EM-LM-20-150-KW-EVG

¹⁾ Kompatibel mit >80% aller marktüblichen EVG (nicht KVG/VVG). Testen Sie vorab bitte die Funktion, wir stellen Ihnen gerne kostenlose Muster zur Verfügung.

Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss

neutralweiss

kaltweiss

RELUX[®]

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



EM-LM-20-150-KW-KVG T8 LED-Leuchtmittel 150cm kw

proXlight® Produkte-Datenblatt

T8 LED-Leuchtmittel "Retrofit" KVG

150cm, 20 Watt, kaltweiss, opal

Montageart: Ersatz Leuchtmittel

Geeignete Vorschaltgeräte: KVG/VVG

Technologie: LED

Leistung: 20W

Spannung: 230VAC

Lichtausbeute: >150lm/W

Lichtstrom: 3'100lm

Farbtemperatur: kaltweiss

Farbwiedergabe: >80

Abstrahlwinkel: 160°

Dimmbar: Nein

Dimension: 1'500mm

Material: Kunststoff

Gehäusefarbe: weiss

Schutzart: IP20

Inkl. LED-Starter

Artikelbezeichnung: EM-LM-20-150-KW-KVG


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)




EM-LM-20-150-NW-EVG T8 LED-Leuchtmittel 150cm nw

proXlight® Produkte-Datenblatt

T8 LED-Leuchtmittel "Retrofit" EVG

150cm, 20 Watt, neutralweiss, opal

Montageart: Ersatz Leuchtmittel

Geeignete Vorschaltgeräte: EVG¹⁾

Technologie: LED

Leistung: 20W

Spannung: 230VAC

Lichtausbeute: >150lm/W

Lichtstrom: 3'100lm

Farbtemperatur: kaltweiss

Farbwiedergabe: >80

Abstrahlwinkel: 160°

Dimmbar: Nein

Dimension: 1'500mm

Material: Kunststoff

Gehäusefarbe: weiss

Schutzart: IP20


Artikelbezeichnung: EM-LM-20-150-NW-EVG

¹⁾ Kompatibel mit >80% aller marktüblichen EVG (nicht KVG/VVG). Testen Sie vorab bitte die Funktion, wir stellen Ihnen gerne kostenlose Muster zur Verfügung.


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)




EM-LM-20-150-NW-KVG T8 LED-Leuchtmittel 150cm nw

proXlight® Produkte-Datenblatt

**T8 LED-Leuchtmittel "Retrofit" KVG
150cm, 20 Watt, neutralweiss, opal**

Montageart: Ersatz Leuchtmittel

Geeignete Vorschaltgeräte: KVG/VVG

Technologie: LED

Leistung: 20W

Spannung: 230VAC

Lichtausbeute: >150lm/W

Lichtstrom: 3'100lm

Farbtemperatur: neutralweiss

Farbwiedergabe: >80

Abstrahlwinkel: 160°

Dimmbar: Nein

Dimension: 1'500mm

Material: Kunststoff

Gehäusefarbe: weiss

Schutzart: IP20

Inkl. LED-Starter

Artikelbezeichnung: EM-LM-20-150-NW-KVG

Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss

neutralweiss

kaltweiss

RELUX[®]

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



EM-LM-24-150-KW-EVG T8 LED-Leuchtmittel 150cm kw

proXlight® Produkte-Datenblatt

T8 LED-Leuchtmittel "Retrofit" EVG

150cm, 24 Watt, kaltweiss, opal

Montageart: Ersatz Leuchtmittel

Geeignete Vorschaltgeräte: EVG¹⁾

Technologie: LED

Leistung: 24W

Spannung: 230VAC

Lichtausbeute: >150lm/W

Lichtstrom: 3'700lm

Farbtemperatur: kaltweiss

Farbwiedergabe: >80

Abstrahlwinkel: 160°

Dimmbar: Nein

Dimension: 1'500mm

Material: Kunststoff

Gehäusefarbe: weiss

Schutzart: IP20


Artikelbezeichnung: EM-LM-24-150-KW-EVG

¹⁾ Kompatibel mit >80% aller marktüblichen EVG (nicht KVG/VVG). Testen Sie vorab bitte die Funktion, wir stellen Ihnen gerne kostenlose Muster zur Verfügung.


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)




EM-LM-24-150-KW-KVG T8 LED-Leuchtmittel 150cm kw

proXlight® Produkte-Datenblatt

T8 LED-Leuchtmittel "Retrofit" KVG

150cm, 24 Watt, kaltweiss, opal

Montageart: Ersatz Leuchtmittel

Geeignete Vorschaltgeräte: KVG/VVG

Technologie: LED

Leistung: 24W

Spannung: 230VAC

Lichtausbeute: >150lm/W

Lichtstrom: 3'700lm

Farbtemperatur: kaltweiss

Farbwiedergabe: >80

Abstrahlwinkel: 160°

Dimmbar: Nein

Dimension: 1'500mm

Material: Kunststoff

Gehäusefarbe: weiss

Schutzart: IP20

Inkl. LED-Starter

Artikelbezeichnung: EM-LM-24-150-KW-KVG


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)




EM-LM-24-150-NW-EVG T8 LED-Leuchtmittel 150cm nw

proXlight® Produkte-Datenblatt

T8 LED-Leuchtmittel "Retrofit" EVG

150cm, 24 Watt, neutralweiss, opal

Montageart: Ersatz Leuchtmittel

Geeignete Vorschaltgeräte: EVG¹⁾

Technologie: LED

Leistung: 24W

Spannung: 230VAC

Lichtausbeute: >150lm/W

Lichtstrom: 3'700lm

Farbtemperatur: neutralweiss

Farbwiedergabe: >80

Abstrahlwinkel: 160°

Dimmbar: Nein

Dimension: 1'500mm

Material: Kunststoff

Gehäusefarbe: weiss

Schutzart: IP20


Artikelbezeichnung: EM-LM-24-150-NW-EVG

¹⁾ Kompatibel mit >80% aller marktüblichen EVG (nicht KVG/VVG). Testen Sie vorab bitte die Funktion, wir stellen Ihnen gerne kostenlose Muster zur Verfügung.


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)




EM-LM-24-150-NW-KVG T8 LED-Leuchtmittel 150cm nw

proXlight® Produkte-Datenblatt

**T8 LED-Leuchtmittel "Retrofit" KVG
150cm, 24 Watt, neutralweiss, opal**

Montageart: Ersatz Leuchtmittel

Geeignete Vorschaltgeräte: KVG/VVG

Technologie: LED

Leistung: 24W

Spannung: 230VAC

Lichtausbeute: >150lm/W

Lichtstrom: 3'700lm

Farbtemperatur: neutralweiss

Farbwiedergabe: >80

Abstrahlwinkel: 160°

Dimmbar: Nein

Dimension: 1'500mm

Material: Kunststoff

Gehäusefarbe: weiss

Schutzart: IP20

Inkl. LED-Starter

Artikelbezeichnung: EM-LM-24-150-NW-KVG


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



EM-LM-24-150-WW-KVG T8 LED-Leuchtmittel 150cm ww

proXlight® Produkte-Datenblatt

**T8 LED-Leuchtmittel "Retrofit" KVG
150cm, 24 Watt, warmweiss, opal**

Montageart: Ersatz Leuchtmittel

Geeignete Vorschaltgeräte: KVG/VVG

Technologie: LED

Leistung: 24W

Spannung: 230VAC

Lichtausbeute: >150lm/W

Lichtstrom: 3'400lm

Farbtemperatur: warmweiss

Farbwiedergabe: >80

Abstrahlwinkel: 160°

Dimmbar: Nein

Dimension: 1'500mm

Material: Kunststoff

Gehäusefarbe: weiss

Schutzart: IP20

Inkl. LED-Starter

Artikelbezeichnung: EM-LM-24-150-WW-KVG


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX[®]

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)

