

## RS-FS-100-WW-Out LED Flächenstrahler Seilleuchte

proXlight® Produkte-Datenblatt

### LED Flächenstrahler / Seilleuchte

**100W, kaltweiss, IP65, 120°**

Druckguss-Aluminiumgehäuse, Frontscheibe ESG

Montageart:: Anbau / optional Seiladapter

Leistung: 100W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: -15'000lm

Farbtemperatur: wahlweise 3'000K / 4'500K / 6'000K

Abstrahlwinkel: 120° (Variante 8°/15°/35°/60°/90°/asymmetrisch)

Lebensdauer LED: >50'000h

Dimmbar: optional DALI

Dimension: 360 x 325 x 62mm (ohne Bügel)

Gehäusefarbe: Eisenglimmer DB701

Schutzart: IP65

Betriebstemperatur: -20°C bis +40°C inkl. Temperaturüberwachung



Gewicht netto: 5.46kg

**Artikelbezeichnung:** RS-FS-100-XW-Out


### Zubehör (exklusiv):

- Kabelverbinder IP65: RS-ZU-SM
- Seiladapter
- Sicherheitsseil mit Leuchtenbefestigung und Karabinerhaken zur Befestigung am Tragseil
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen bleiben vorbehalten.



### Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss



## TO-FS-100-XW-90 LED Flächenstrahler Seilleuchte

proXlight® Produkte-Datenblatt

### LED Flächenstrahler / Seilleuchte

**100W, warmweiss, IP65, 90°**

Druckguss-Aluminiumgehäuse, Frontscheibe ESG

Montageart:: Anbau / optional Seiladapter

Leistung: 100W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: -11'000lm

Farbtemperatur: wahlweise 3'000K / 4'500K / 6'000K

Abstrahlwinkel: 90° (Variante 8°/15°/35°/60°/90°/asymmetrisch)

Lebensdauer LED: >50'000h

Dimmbar: optional DALI

Dimension: 365 x 330 x 60mm (ohne Bügel)

Gehäusefarbe: Eisenglimmer DB701

Schutzart: IP65

Betriebstemperatur: -20°C bis +40°C inkl. Temperaturüberwachung


Gewicht netto: 5.8kg

**Artikelbezeichnung:** TO-FS-100-XW-90


### Zubehör (exklusiv):

- Kabelverbinder IP65: RS-ZU-SM
- Seiladapter
- Sicherheitsseil mit Leuchtenbefestigung und Karabinerhaken zur Befestigung am Tragseil
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



### Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

**RELUX®**

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)